



## Атмосферостойкая краска-масло № 850

Краска на основе масла для долгосрочной и мощной защиты фасадов домов, торцов бруса, бревна и других вертикальных поверхностей. Может применяться как основное покрытие, так и в качестве финишного слоя.



### Цвет

Колеруется в цвета LEINOS, RAL и NCS. Не предназначено для использования без колеровки. Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторно обработке через 24 часа. Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс сушки. При окраске в помещении, для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

### Технические качества

- °Имеет хорошую укрывающую способность за счет густой консистенции
- °Образует плотное и эластичное паропроницаемое покрытие
- °Отлично подходит для пиленой древесины
- °Хорошо защищает торцевые поверхности от растрескивания
- °Защищает от атмосферных воздействий
- °Не шелушится и не растрескивается со временем
- °Содержит добавку от грибка, синевы и плесени
- °Колеруется в любой цвет

### Состав

Льняное масло, древесное масло, штандоль древесного масла, рициновое масло, сложные эфиры натуральных смол, изопарафины, каолин, мел, кремнезем, глина, микровоск, минеральные пигменты, оксид цинка, йодо-пропинил-бутил-карбамат.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 290 г/л. Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!

Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Продукт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат. Может вызывать аллергическую реакцию.



## Атмосферостойкая краска-масло № 850

Краска на основе масла для долгосрочной и мощной защиты фасадов домов, торцов бруса, бревна и других вертикальных поверхностей. Может применяться как основное покрытие, так и в качестве финишного слоя.

### Расход

0,15 л на 2,1 м<sup>2</sup> / 1 слой;

0,15 л на 1,3 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

1 л на 14 м<sup>2</sup> / 1 слой;

1 л на 9 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

2,5 л на 35 м<sup>2</sup> / 1 слой;

2,5 л на 22,5 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

10 л на 140 м<sup>2</sup> / 1 слой;

10 л на 90 м<sup>2</sup> / 2 слоя.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

### Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:

EAK/EWC 08 01 12

### Инструкция по применению

#### Подготовка поверхности:

#### **А. Предварительно загрунтованная древесина Маслом грунтовочным для дерева арт. 150.**

Поверхность готова к нанесению атмосферостойкой краски-масла.

#### **В. Впитывающая, чистая поверхность.**

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания краски, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-80.

#### **С. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.**

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя краски.

#### **Д. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.**

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией каждого используемого состава.

#### Метод нанесения:

Перемешайте краску перед использованием. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Наносить необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Всегда делайте пробную окраску.

Для защиты поверхностей с нормальной атмосферной нагрузкой (фасады, заборы и др.) рекомендуется предварительное грунтование Маслом грунтовочным для дерева арт. 150. После высыхания грунтовочного масла нанесите два слоя Атмосферостойкой краски-масла № 850 с промежуточным высыханием.

Для защиты поверхностей со слабой атмосферной нагрузкой (свесы крыш, потолки беседок и др.) допускается нанесение двух слоев Атмосферостойкой краски-масла № 850 с промежуточным высыханием, без предварительного грунтования.



## Атмосферостойкая краска-масло № 850

Краска на основе масла для долгосрочной и мощной защиты фасадов домов, торцов бруса, бревна и других вертикальных поверхностей. Может применяться как основное покрытие, так и в качестве финишного слоя.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

### Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH  
Industriestraße 3  
21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29  
[www.leinos.de](http://www.leinos.de)

### Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, г.Москва,  
ш. Коровинское, д.10  
[info@leinos.ru](mailto:info@leinos.ru)  
[www.leinos.ru](http://www.leinos.ru)