



Паркетное масло без растворителя № 253

Масло предназначено для полов и лестниц, подвергающихся сильной механической нагрузке. Идеально для ремонтных работ.

Технические качества

- °Экономичный расход
- °Не содержит растворитель
- °Масло и смола создают защитную пленку, вследствие чего за поверхностью легко ухаживать
- °Создает стойкую к повреждениям поверхность
- °Восстанавливает цвет и придает бархатный блеск
- °Сохраняет поры древесины открытыми
- °Протестировано на устойчивость к слюне и поту согласно DIN 53 160

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

Состав

Льняное масло, касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, штандоль древесного масла, штандоль древесного и касторового масел, микровоск, глина, каолин, минеральные пигменты (кроме бесцветного).

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.


Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта! При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



LEINOS
Naturfarben

Паркетное масло без растворителя № 253

Масло предназначено для полов и лестниц, подвергающихся сильной механической нагрузке. Идеально для ремонтных работ.

Инструкция по применению

Расход

0,125 л на 5,6 м²/1 слой;

0,125 л на 4,5 м²/2 слоя;

1 л на 45 м²/1 слой;

1 л на 36 м²/2 слоя;

2,5 л на 112 м²/1 слой;

2,5 л на 90 м²/2 слоя;

10 л на 450 м²/1 слой;

10 л на 360 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:

ЕАК/ЕWC 08 01 12

Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P120-P180.

Метод нанесения:


Перемешайте масло перед использованием!

Рекомендуемая температура воздуха и поверхности выше 16 °С, снижение температуры увеличивает время высыхания состава.

Нанесение:

Равномерно нанесите шпателем паркетное масло на поверхность (примерно 15-30 мл/м², в зависимости от породы древесины). Затем тщательно отполируйте дисковой шлифовальной машинкой с зеленым падом, а финишную полировку проведите белым падом. В случае высокой механической нагрузки на поверхность, на следующий день следует нанести еще один, но уже более тонкий слой масла. Через 20-30 минут после нанесения располируйте поверхность белым падом. Избегайте излишнего и неравномерного нанесения!

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных трещин, либо они должны быть зашпатлёваны! При наличии трещин и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе может усилиться после высыхания масла. Всегда делайте пробную окраску.



LEINOS
Naturfarben

Паркетное масло без растворителя № 253

Масло предназначено для полов и лестниц, подвергающихся сильной механической нагрузке. Идеально для ремонтных работ.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru