

LEINOS
Naturfarben



Тиковое масло № 223

Масло для пропитки или ухода за всеми видами поверхности из древесины на открытом воздухе, такими как заборы, беседки, детский игровой инвентарь, террасы и тиковая садовая мебель.

Технические качества

- °Рекомендуется для обновления ранее обработанных маслом деревянных поверхностей
- °При обновлении масло удаляет легкие поверхностные загрязнения
- °Сохраняет прочность и эластичность древесины, не дает ей рассыхаться
- °Подходит для тропических пород деревьев
- °Характеризуется отсутствием неприятного запаха
- °Защита от слюны и пота согласно DIN 51 360

Цвет

Бесцветный, сильно впитывающие поверхности могут менять цвет. Колеруется в цвета LEINOS, RAL и NCS.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности высыхает и готово к повторной обработке через 16-24 часов. В помещении обеспечить принудительную вентиляцию.

Расход

0,125 л на 2 м²/1 слой;
 0,125 л на 1,5 м²/2 слоя;
 1 л на 16,6 м²/1 слой;
 1 л на 12 м²/2 слоя;
 2,5 л на 41,5 м²/1 слой;
 2,5 л на 30 м²/2 слоя;
 10 л на 166 м²/1 слой;
 10 л на 120 м²/2 слоя.

Состав

Льняное масло, касторовое масло, древесное масло, изопарафин, йодо-пропинил-бутил-карбамат.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 420 г/л.
 Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности


Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!
 При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Продукт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат. Может вызывать аллергическую реакцию.



LEINOS
Naturfarben

Тиковое масло № 223

Масло для пропитки или ухода за всеми видами поверхности из древесины на открытом воздухе, такими как заборы, беседки, детский игровой инвентарь, террасы и тиковая садовая мебель.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Впитывающая, чистая поверхность

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Важно! Окраска лиственницы. Высокосмолистая и плотная структура лиственницы препятствует адгезии и впитыванию масла. Окрашиваемую поверхность лиственницы рекомендуется обезжиривать перед нанесением масла.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной Тиковым маслом арт. 223


Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Уже посеревшее дерево следует отшлифовать до светлой поверхности, если это возможно, или предварительно обработать с помощью арт. 940 Очиститель серого налета на древесине. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Метод нанесения:

Не использовать при температуре ниже 10° С. Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, щетку или валик. Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Невпитавшееся масло (лужи, толстый слой) необходимо удалить или распределить кистью на сухие участки. Нанесите два слоя масла с промежуточным высыханием. Сильно впитывающую древесину необходимо окрасить в три слоя. Всегда делайте пробную окраску.



LEINOS
Naturfarben

Тиковое масло № 223

Масло для пропитки или ухода за всеми видами поверхности из древесины на открытом воздухе, такими как заборы, беседки, детский игровой инвентарь, террасы и тиковая садовая мебель.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru