



Жидкий воск № 340

Воск предназначен для простого и быстрого ухода за восковыми и обработанными маслом поверхностями.

Технические качества

- °Подходит для обновления поверхности уже окрашенного дерева
- °Не требует шлифования при нанесении на уже обработанную поверхность
- °Без запаха
- °Безопасен для детских игрушек согласно EN 71-3
- °Не подходит для полов и поверхностей с механической нагрузкой

Состав

Льняное масло, сафлоровое масло, набухающая глина, воск карнауба, пчелиный воск, изопарафин.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 450 г/л.

Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхностное высыхание через 12-24 часа. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта! При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Жидкий воск № 340

Воск предназначен для простого и быстрого ухода за воощеными и обработанными маслом поверхностями.

Расход

0,25 л на 6,25 м²/1 слой;

1 л на 25 м²/1 слой;

2,5 л на 62,5 м²/1 слой.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:

EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли. Не использовать на абсорбирующих поверхностях.

Метод нанесения:

Наносить с помощью кисти или ткани. Температура помещений и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 °С.

А. Метод нанесения на необработанную или впитывающую поверхность.

Загрунтуйте поверхность с помощью бесцветного масла арт. 240 или универсального твердого масла арт. 259. Равномерно нанесите воск тонким слоем с помощью кисти или ткани. Для получения глянца отполируйте поверхность с помощью полировальной машины через 8-12 часов после нанесения.

В. Метод нанесения на поверхность, уже покрытую воском.

Нанесите воск способом, описанным в пункте А (для не сильно впитывающих поверхностей – без предварительной грунтовки).



Жидкий воск № 340

Воск предназначен для простого и быстрого ухода за воощеными и обработанными маслом поверхностями.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru