



LEINOS
Naturfarben

Грунтовочная краска №810

Краска предназначена для грунтования поверхностей перед нанесением лака Арт.820.



Технические качества

- Возможно применение на стеклообоях
- Образует эластичное паропроницаемое покрытие
- Сохраняет поры дерева открытыми
- Хорошая укрывающая и заполняющая способность
- Быстрое высыхание и легкая шлифовка
- Цвет белый
- VOC - 200 г/л

Цвет

Белый

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50% поверхностное высыхание (от пыли) примерно через 4 часа. Полное высыхание и готовность к шлифовке и повторной обработке через 16 часов. При окраске в помещении, для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Расход

60 —80 мл/м² на каждый слой.

2,5 литра хватит на 36 м² в один слой.

Состав

Касторовое масло и эфир жирных кислот, сафлоровое масло и эфир жирных кислот, штандоль древесного масла, штандоль древесного и касторового масел, эфир натуральных смол, оксид алюминия, карбонат цинка, диоксид титана, барит, мел, тальк, изопарафин.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 200 г/л.

Евростандарт VOC не более 300 г/л (Категория «D» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду.

Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!

Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Грунтовочная краска №810

Краска предназначена для грунтования поверхностей перед нанесением лака Арт.820.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.
Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Наносить с помощью кисти, краскопульта или валиком. Температура помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 °С. Перед применением тщательно перемешать продукт. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, свободной от жира и пыли. Не применять на абсорбирующих поверхностях. Всегда делайте пробную окраску.

Нанесение:

А. Нанесение на необработанную или впитывающую поверхность:

Перед применением перемешать. Первое нанесение - тонким слоем при температуре не ниже 15 °С. Затем возможно использование Лака белого LEINOS Арт. 820.

В. Обновление покрытия:

Поврежденное покрытие тщательно удалить. Дальнейшее нанесение – способом, описанным выше (пункт А). Неповрежденное покрытие после тщательной шлифовки и теста на совместимость сразу обработать Лаком белым LEINOS Арт. 820.



Грунтовочная краска №810

Краска предназначена для грунтования поверхностей перед нанесением лака Арт.820.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru