



Твёрдое масло для мебели № 246

Для окраски хорошо впитывающих крупнопористых поверхностей внутри помещений. Для мебели и посуды из дерева.



Цвет

От бесцветного до светло-жёлтого. Сильно впитывающие поверхности могут менять цвет.

Время высыхания

Поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Технические качества

- °Водоотталкивающий эффект
- °Для мебели и посуды из дерева
- °Паропроницаемое покрытие
- °Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек).

Состав

Льняное масло, штандоль льняного и древесного масел, уваренные древесное, касторовое масла и натуральные смолы, штандоль древесного масла, изопарафин.

Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 470 г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (категория F с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!

Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Содержит карбоксилат кобальта - может вызывать аллергическую реакцию.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Для достижения оптимальных результатов ознакомьтесь с техническими инструкциями всех используемых продуктов. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, хорошо впитывающей, очищенной от грязи и пыли. Предварительно отшлифовать древесину в направлении древесных волокон абразивным материалом зернистостью P150-180.



Твёрдое масло для мебели № 246

Для окраски хорошо впитывающих крупнопористых поверхностей внутри помещений. Для мебели и посуды из дерева.

Расход

Примерно 60-80 мл/м² на каждый слой, может варьироваться в зависимости от впитывающей способности древесины.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Область применения

Применяется при нанесении масла погружением. Для окраски всех хорошо впитывающих крупнопористых поверхностей внутри помещений, а также для поверхностей, нуждающихся в особой обработке.

Инструкция по применению

А. Метод нанесения на необработанную или впитывающую поверхность:

Равномерное насыщение поверхности достигается способом нанесения слоев "мокрый по мокрому".

Наносить равномерным слоем. Спустя 20 минут тщательно распределить избытки масла и затем снова нанести его на сухие участки. Через 30 минут удалить невпитавшееся масло и затем оставить сохнуть на 12-24 часа. Повторять эту процедуру до тех пор, пока масло не перестанет впитываться.

В. Нанесение на ранее окрашенные поверхности:

Полностью удалить старое покрытие, закрывающее поры. Поверхности окрашенные маслом очистить от грязи и пыли. Затем наносить продукт способом, описанным выше. Воощенные поверхности также могут быть обработаны твердым маслом для мебели LEINOS арт. 246, при условии, что перед этим воск будет тщательно удален.

Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Для нанесения используйте кисть, валик, метод окунания, краскопульт или машинное нанесение.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Независимо от способа нанесения невпитавшееся масло (лужи, толстый слой) необходимо удалить или распределить кистью на сухие участки. Всегда делайте пробную окраску.



Твёрдое масло для мебели № 246

Для окраски хорошо впитывающих крупнопористых поверхностей внутри помещений. Для мебели и посуды из дерева.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru