



Масло-лазурь для дерева № 261

Лазурь предназначена для защиты от грязи, влаги и пыли деревянных стен, потолков и дверей внутри помещений. Придает поверхности шелковистый блеск и яркий насыщенный цвет.



Технические качества

- °Особенно хорошо подходит для влажных помещений
- °Образует эластичное паропроницаемое покрытие
- °Сохраняет поры древесины открытыми
- °Подчеркивает естественную структуру дерева
- °Безопасна для детских игрушек согласно EN 71-3
- °Подходит для обработки ульев, скворечников на улице
- °Протестировано на стойкость к обесцвечиванию, проницаемость для водяного пара, совместимость с уплотнительными профилями

Цвет

Бесцветный.
Колеруется в цвета LEINOS, RAL и NCS.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха высыхание через 16-24 часа.

Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс сушки. При окраске в помещении, для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Состав

Древесное масло, касторовое масло, льняное масло,эфир натуральных смол, изопарафин, микровоск, минеральные пигменты(кроме бесцветного), оксид цинка.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 480 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «Е» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.
Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Масло-лазурь для дерева № 261

Лазурь предназначена для защиты от грязи, влаги и пыли деревянных стен, потолков и дверей внутри помещений. Придает поверхности шелковистый блеск и яркий насыщенный цвет.

Расход

0,125 л на 1,8 м²/1 слой;
0,125 л на 1,3 м²/2 слоя;

1 л на 14,4 м²/1 слой;
1 л на 10 м²/2 слоя;

2,5 л на 36 м²/1 слой;
2,5 л на 25 м²/2 слоя;

10 л на 144 м²/1 слой;
10 л на 100 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

В. Обновление поверхности, ранее покрытой маслом.

Удалите пыль, грязь и жирные пятна. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла-лазури для дерева арт. 261.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией каждого используемого состава.

Метод нанесения:

Рекомендуемая температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше 15°C. Перемешайте масло перед использованием! Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Не заливайте масло в трещины и стыки изделий. Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение Масла-лазури для дерева арт. 261 в два слоя с промежуточным высыханием. Для получения мебельного качества применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью Р320 или абразивной сеткой зернистостью Р400-Р600.

В помещениях с повышенной влажностью, деревянные поверхности рекомендуется обработать в три слоя.



Масло-лазурь для дерева № 261

Лазурь предназначена для защиты от грязи, влаги и пыли деревянных стен, потолков и дверей внутри помещений. Придает поверхности шелковистый блеск и яркий насыщенный цвет.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru