



## Масло для очистки и ухода № 285

Масло предназначено для очистки, ухода и поддержания в хорошем состоянии всех поверхностей, обработанных маслом или воском.

### Технические качества

- °Обновляет финальный слой и удаляет загрязнения
- °Создает водоотталкивающее покрытие
- °Делает поверхность гладкой и шелковистой
- °Обладает антистатическим эффектом
- °Подходит для очистки линолеума
- °Безопасно для детских игрушек

### Состав

Льняное масло, древесное масло, штандоль льняного масла, касторовое масло, эфир натуральных смол, каолин, тальк, оксид цинка, кремнезем, глина, микровоск, изопарафин.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 660 г/л.

Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «Е» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта! При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

### Цвет

Бесцветный.  
Не колеруется.

### Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50-55% период высыхания первого слоя составляет 6-12 часов. После этого поверхность можно зашлифовать и покрыть следующим слоем. Полами, обработанными маслом № 285, можно аккуратно пользоваться на следующий день после его нанесения. Полное отверждение масла наступает через 7-14 дней.

### Расход

1 л на 30 м<sup>2</sup>/1 слой;

2,5 л на 75 м<sup>2</sup>/1 слой;

10 л на 300 м<sup>2</sup>/1 слой.



## Масло для очистки и ухода № 285

Масло предназначено для очистки, ухода и поддержания в хорошем состоянии всех поверхностей, обработанных маслом или воском.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.


### Утилизация

Согласно официальным правилам.  
Код утилизации:  
EAK/EWC 08 01 11

### Инструкция по применению

#### Нанесение:

Перемешайте масло перед использованием! Нанесите его тонким и ровным слоем при температуре выше 16°C. Для обработки загрязненной поверхности наносить масло можно с использованием зеленого полировального пада. Через 15-20 минут удалите излишки масла и заполируйте поверхность белым полировальным падом. Нанесите второй слой на пористую и изношенную поверхность или поверхность, подверженную истиранию. Поверхность, подверженная истиранию может быть также обработана Твердым маслом с воском ЛАИНОС № 290. Более низкая температура воздуха увеличит время высыхания. Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания.



**LEINOS**  
Naturfarben

## Масло для очистки и ухода № 285

Масло предназначено для очистки, ухода и поддержания в хорошем состоянии всех поверхностей, обработанных маслом или воском.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

### Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH  
Industriestraße 3  
21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29  
[www.leinos.de](http://www.leinos.de)

### Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, г.Москва,  
ш. Коровинское, д.10  
[info@leinos.ru](mailto:info@leinos.ru)  
[www.leinos.ru](http://www.leinos.ru)