



**LEINOS**  
Naturfarben



## Масло для однослойного покрытия без растворителя № 249

Масло предназначено для защиты мебели, стен и потолков из твердых пород древесины. Идеально подходит для ремонтных работ.

### Технические качества

- ° Не содержит растворитель
- ° Наносится в один слой
- ° Образует прочное, эластичное и антистатическое покрытие
- ° Сохраняет поры древесины открытыми
- ° Не подходит для кухонных столешниц, лестниц и полов
- ° Протестировано на устойчивость к слюне и поту согласно DIN 53 160

### Состав

Льняное масло, штандоль льняного масла и эфира натуральных смол, эфир натуральных смол, сафлоровое масло, пчелиный воск, микровоск, воск карнауба.

### Цвет

Бесцветный.  
Не колеруется.

### Время высыхания

При температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50% высыхание через 24 часа. Подача теплого воздуха сокращает время высыхания. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.  
Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).


### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!  
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!  
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



**LEINOS**  
Naturfarben

## Масло для однослойного покрытия без растворителя № 249

Масло предназначено для защиты мебели, стен и потолков из твердых пород древесины. Идеально подходит для ремонтных работ.

### Расход

0,125 л на 8 м<sup>2</sup>/1 слой;  
1 л на 64 м<sup>2</sup>/1 слой;  
2,5 л на 160 м<sup>2</sup>/1 слой;  
10 л на 640 м<sup>2</sup>/1 слой.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

### Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:

EAK/EWC 08 01 12

### Инструкция по применению

#### Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P120-P180.

#### Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием!

Нанесите масло тонким слоем с помощью кисти или валика при температуре помещения выше 15 °С (для холодного нанесения и нанесения с нагревом). Дайте маслу впитаться, а затем аккуратно обработайте поверхность с помощью полировальной машины с белым падом. Время высыхания данного масла несколько больше обычного.

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных трещин, либо они должны быть зашпатлёваны! При наличии трещин и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе может усиливаться после высыхания масла. Всегда делайте пробную окраску.



## Масло для однослойного покрытия без растворителя № 249

Масло предназначено для защиты мебели, стен и потолков из твердых пород древесины. Идеально подходит для ремонтных работ.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель  
ReinckeNaturfarbenGmbH  
Industriestraße 3  
21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29  
[www.leinos.de](http://www.leinos.de)

Импортер в России  
ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, г.Москва,  
ш. Коровинское, д.10  
[info@leinos.ru](mailto:info@leinos.ru)  
[www.leinos.ru](http://www.leinos.ru)